


## プローブ標準品


Unit : mm

### TP026-NHY01-00


ニードルヘッド 60°



プローブ突出量



ストローク	1.5 mm	
バネ圧	6.22 gf	初期値
	15.0 gf	1.0mm推奨ストローク時
許容電流	1 A	
接触抵抗	100 mΩ	プローブ
名称	材質	表面処理
プランジャー	スチール	Rhめっき
パレル	リン青銅	Auめっき
スプリング	ピアノ線	Auめっき



### TP026-RHY01-00

アールヘッド



### TP026-NBY01-00

ニードル




### TP026-4WY01-00

4クラウンテーパヘッド



## 対応ソケット標準品

Unit : mm



ワイヤ色	製品名	名称	材質	表面処理
赤	RT026-BR11	ソケット	リン青銅	Auめっき
青	RT026-BB11	ワイヤ	絶縁体	フッ素樹脂
ワイヤ無し	RT026-BA11		導体	銀めっき軟銅線

●仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 **タイセイ** 本社営業

〒369-1593 埼玉県秩父市下吉田6972  
TEL.0494-77-1211 / FAX.0494-77-1415

営業 株式会社 **MKTタイセイ**

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-10-8 第1野萩ビル  
TEL.03-3982-0029 / FAX.03-3986-1537  
Home Page <http://www.mkt-taisei.co.jp/>